

权 利 要 求 书

1. 一种拐杖椅，其特征在于：包括座板，在所述座板下侧的边缘部位沿圆周方向均布有三根支腿，所述支腿与所述座板之间为销轴连接，在所述座板上还设置有用锁紧所述支腿与座板相对位置的第一锁紧装置，所述支腿包括一根第一支腿和两根第二支腿，在所述座板上还销轴连接有与所述第一支腿相对的把手杆，在所述把手杆对应的所述座板上还设置有用锁紧所述把手杆与座板相对位置的第二锁紧装置，当所述把手杆和所述第一支腿旋转至与所述座板平行时，所述把手杆与所述第一支腿位于同一直线上，在所述第一支腿下端外壁上还设置有具有弹性的橡胶防滑套，所述防滑套为两端敞开的中空筒状结构，所述防滑套的下端超出所述第一支腿的下端。

2. 如权利要求 1 所述的拐杖椅，其特征在于：所述第一支腿包括与所述防滑套相配合的配合段，所述配合段的上半部分为螺纹段，所述配合段的下半部分为光滑段，所述防滑套与所述第一支腿之间为螺纹配合。

3. 如权利要求 2 所述的拐杖椅，其特征在于：所述防滑套的外壁设置有若干环形凹槽。

4. 如权利要求 3 所述的拐杖椅，其特征在于：所述第一支腿为中空的筒状结构，所述第一支腿的下端与所述防滑套相贴合的边缘设置圆角。

5. 如权利要求 4 所述的拐杖椅，其特征在于：所述第一支腿的下端的直径逐渐由上至下缩小形成上大下小的圆台状。

6. 如权利要求 5 所述的拐杖椅，其特征在于：在所述螺纹段上还设置有环形的挡板，所述挡板与所述螺纹段之间为螺纹配合，所述挡板位于所述防滑套上侧，所述挡板在径向上的外缘超出所述螺纹段。