

权利要求书

1. 一种带扇叶的户外用燃气加臭装置，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）的上端固定设置有安装箱（3），所述安装箱（3）的内部固定设置有加臭设备（5），所述安装箱（3）的外部右侧固定设置有排气机构（4），所述安装箱（3）的外部左侧固定设置有控制机构（2）。

2. 根据权利要求1所述的一种带扇叶的户外用燃气加臭装置，其特征在于：所述加臭设备（5）包括料罐（504）、加臭泵（501），所述料罐（504）的底端通过三个均匀分布的支撑架固定设置在安装箱（3）的内部右侧，同时在顶端固定设置有加料管（503），所述加臭泵（501）固定设置在安装箱（3）的内部左侧，所述料罐（504）的底端固定设置有出料管（505）且出料管（505）的另一端与加臭泵（501）的输入端固定连接，所述加臭泵（501）的输出端固定设置有导管（502）且导管（502）的另一端固定连接在燃气管道上。

3. 根据权利要求1所述的一种带扇叶的户外用燃气加臭装置，其特征在于：所述排气机构（4）包括安装框（405），所述安装框（405）固定嵌在安装箱（3）的外部右侧且安装框（405）的内部固定设置有排气扇（407），所述安装框（405）的右侧面固定设置有U型框（404）且U型框（404）的前后两侧内壁均竖向开设有滑槽（408），同时滑槽（408）的内侧之间滑动安装有门板（401），所述安装箱（3）的外部右侧固定设置有电动伸缩杆（406）且电动伸缩杆（406）的端处固定设置有螺纹筒（402），同时螺纹筒（402）的内部螺纹连接有螺杆（403），所述螺杆（403）的右侧固定设置有旋钮，所述门板（401）在靠近螺纹筒（402）的一侧中端开设有螺纹孔且螺杆（403）与螺纹孔的位置相对应，同时门板（401）的顶端固定安装有横板。

4. 根据权利要求1或3所述的一种带扇叶的户外用燃气加臭装置，其特征在于：所述控制机构（2）包括控制器（201），所述控制机构（2）包括控制器（201），控制器（201）的内部电路板上电连接有A/D转换器（203）、电化学传感器（204）且电化学传感器（204）与A/D转换器（203）电连接，

权利要求书

控制器（201）上电连接有继电器（205）且 A/D 转换器（203）、电动伸缩杆（406）均与继电器（205）电连接，同时电动伸缩杆（406）上电连接有断电复位器（202）。

5. 根据权利要求 1 所述的一种带扇叶的户外用燃气加臭装置，其特征在于：所述安装箱（3）配设有两个箱门且箱门分别在前侧，同时导管（502）上配设有压力表。